

# YS ステンレス燃料サブタンク

YST

抜群の強度と耐錆性にすぐれたSUS304ステンレスを採用



● #400研磨ステンレスタンク(ST-748Y-400)

● #400研磨ステンレスタンクバンド(別売)  
(B-42Y-400/B-74-1Y-400)

タイプ	YS No.	容量	寸 法 mm				質量 (Kg)	適用タンクバンド (ステンレス)	適用タンクステー (スチール)	P/U	適用保護板 (スチール)	P/U
			長さ	奥行	高さ	ステー間隔						
2 型	※ ST-210Y-400	190L	690	602.4	502.4	360	26.0	B-21Y-400	S-21Y	2		
	ST-218Y-400	200L	725	602.4	502.4	360	26.7					
	ST-228Y-400	250L	900	603.0	503.0	550	37.2					
	※ ST-230Y-400	293L	1,040	603.0	503.0	720	40.7					
	# ST-238B-400	300L	1,075	603.0	503.0	720	41.6				B-74-1Y-400	S-74-1Y
3型-1	ST-318Y-400	300L	1,220	603.0	453.0	650	47.3	B-31Y-400	S-31Y	2		
3 型	# ST-338Y-400	300L	975	633.0	533.0	505	45.5	B-33Y-400	S-33Y	2		
								B-33-1Y-400	S-33-1Y	2	H-33Y	2
4 型	※ ST-428Y-400	130L	700	532.4	392.4	390	20.5	B-42Y-400	S-42Y	2		
	ST-438Y-400	150L	800	532.4	392.4	390	22.1					
	ST-448B-400	200L	1,050	533.0	393.0	660	32.5					
	ST-458Y-400	250L	1,275	533.0	393.0	800	39.0					
6 型	ST-638Y-400	150L	975	532.4	322.4	470	22.3	B-63Y-400	S-63Y	2		
	ST-648Y-400	200L	1,275	533.0	323.0	800	34.8					
7 型	※ ST-738Y-400	350L	1,220	603.0	503.0	440-440	49.7	B-21Y-400	S-21Y	3		
	ST-748Y-400	400L	1,405	603.0	503.0		54.4	B-74-1Y-400	S-74-1Y	3	H-74Y	2
8 型	ST-848Y-400	290L	880	653.0	553.0	430	45.0	B-82Y-400	S-82Y	2		

備考: 1) P/Uはタンク1台当たりの使用本数を示します。

2) ST-748Y-400には必ず保護板H-74Y(スチール)を使用してください。

3) #印は保護板使用の場合、ST-238B-400=B-74-1Y-400/S-74-1Y/H-23Yを使用してください。

ST-338Y-400=B-33-1Y-400/S-33-1Y/H-33Yを使用してください。

4) タンクAssy保護のために必ずステー間隔をお守りください。なお、この位置はタンクAssy上面に矢印表示してあります。

5) 全サイズ キー付キャップ標準装着。

6) 一部の部品はスチールを使用。

7) ※印は受注生産です。(納期約1.5ヶ月を要します)