

中型トラックファイター

YOKOSYA

油脂類、エレメント類の交換時期

品名		交換時期
エンジンオイル	下記以外	20,000kmごと
	シビアコンディションD、Eに該当する場合	10,000kmごと
エンジンのオイル・フィルタ・エレメント		40,000kmごと
燃料フィルタ・エレメント		50,000kmまたは1年ごと
エア・クリーナ・エレメント		80,000kmまたは1年ごと
マニュアルトランスミッションのオイル	下記オイル以外	50,000kmまたは1年ごと
	ふそうスーパー耐熱ギヤオイル(ロングライフ)	100,000kmまたは2年ごと
ホイール・ハブ・ベアリングのグリース		50,000kmまたは1年ごと
フロント・スプリング 前後側のグリースニップルのグリース	FK型	50,000km または6か月ごと
	FQ型	50,000km または3か月ごと
リヤ・スプリング前後側のグリースニップルのグリース		50,000kmまたは6か月ごと
フロント・アクスル・キングピンの グリースニップルのグリース	FK型	50,000km または6か月ごと
	FQ型	50,000km または3か月ごと
ディファレンシャル・ ギヤオイル	下記オイル以外	50,000kmまたは1年ごと
	ふそうスーパーハイポイドギヤオイル(ロングライフ)	100,000kmまたは2年ごと
パワー・ステアリング・オイル		100,000kmまたは1年ごと
パワー・ステアリング・オイル・フィルタ・エレメント		100,000kmまたは1年ごと
PCVバルブのブローバイ・ガス・フィルタ・エレメント		30,000kmまたは1年ごと
尿素水フィルタ		200,000kmまたは2年ごと
ブレーキ液及びクラッチ液		1年ごと
クラッチ・シフトの グリースニップルのグリース	モービルユニレックスN3グリース	25,000kmごと
	三菱ホイールベアリンググリース	5,000kmごと
冷却水		2年ごと
ドアヒンジのグリース		6か月ごと
キャブリアマウントクッションのグリース		25,000kmごと
シャシ各部の給油脂に該当するグリース ニップルのグリースキャブヒンジ、プロペラ・ シャフト(ユニバーサル・ジョイント、スリップ ジョイント、センタベアリング)、ステアリング・ シャフト、トラニオンプレーンベアリング	自家用	6か月ごと
	事業用	3か月ごと (シビアコンディション項目)

※油脂類、液類・エレメント類を交換された場合は、「メンテナンスレコード」欄に記入し、点検整備管理の資料としてください。走行距離と使用期間(年)が併記されている場合は、どちらか早い方で行います。

ゴム部品等の交換時期

定期交換部品	交換時期
ホイールシリンダのカップ等ゴム部品(エア・オーバ・ブレーキ車)	1年ごと
スタータのブラシ(ISS付車)	
スタータのオーバランニング・クラッチ(ISS付車)	
スタータ・リレー(ISS付車)	
エア・ドライヤ乾燥剤及びフィルタ類並びにゴム及びパッキン類	1年または 100,000kmごと
マルチ・プロテクション・バルブ(マルチ・プロテクション・バルブ付車)	
ブレーキ・ホース	2年ごと
倍力装置(ブレーキ・ブースタ)のゴム及びパッキン類 (エア・オーバ・ブレーキ車)	
サービスブレーキ用バルブ等のゴム及びパッキン類※ (クラッチ及びエア・サスペンション等補機用バルブ等も含む)	
デュアル・ブレーキ・バルブ、4-ウェイ・プロテクション・バルブ、 クイック・リリース・バルブ、サブライ・バルブ、ダブル・チェック・ バルブ、リレー・バルブ、レデューシング・バルブ	
パーキングブレーキ用バルブ等のゴム及びパッキン類※ (ホイール・パーク付車)ハンド・コントロール・バルブ、クイック・ リリース・バルブ、リレー・バルブ(ダブル・チェック・バルブ用)	
作業用補助制動装置用バルブ等のゴム及びパッキン類※ 3-ウェイ・バルブ、レデューシング・バルブ、ダブル・チェック・バルブ	
坂道発進補助装置用バルブ等のゴム及びパッキン類※ ブレーキ・コントロール・バルブ、EZGO/レノイド・バルブ	
ブレーキ・チャンバーのゴム部品(フル・エア・ブレーキ車)	
スプリング・ブレーキ・チャンバーのゴム部品 (エア・オーバ・ブレーキのホイール・パーク付車)	
セーフティ・バルブ	
チェック・バルブ	3年ごと
ABSコントロール・バルブ(ABS付車)	
ダブル・チェック・バルブ (フル・エア・ブレーキのASR付車及び エア・オーバ・ブレーキの作業用補助制動装置、ASR付車)	
ストップ・ランプ・スイッチ	
作業用補助制動装置用圧力スイッチ	
DPF圧力センサ用配管ゴム・ホース	
エアチャージ・ホース	
スタータ(ISS付車)	
エキシパンダのゴム部品(フル・エア・ブレーキ車)	
ブレーキ・チャンバーのピギーバッグ及びエンド・キャップ (フル・エア・ブレーキ車のホイール・パーク・チャンバー付車)	
エア・スプリングのダイヤフラム(エアサス車)	4年ごと
前照灯オート・レベリング装置の超音波センサ及び車高センサ	
尿素水添加装置のノズル用ホース	
パワー・ステアリング (パワー・ステアリング・オイル・ポンプ、 パワー・ステアリング・アセンブリ)内部のゴム部品	
パワー・ステアリングのホース	5年ごと
ブレーキ・フルード・タンクのチューブ(エア・オーバ・ブレーキ車)	
エンジンルーム外の燃料ホース	6年ごと
サスペンションのストッパ類	
サスペンションのゴムブッシュ類	
クラッチ・コントロール・ユニット・マスタ・シリンダのゴム・カップ (AM車)	

※バルブ等のゴム及びパッキン類は記載部品を分解し交換します。走行距離と使用期間(年)が併記されている場合は、どちらか早い方で行います。

使用油脂液類

		銘柄名
エンジンオイル		ふそうエンジンオイルDH-2
		ふそうエンジンオイルスーパーDH-2
ギヤオイル	トランスミッション	ふそうスーパー耐熱ギヤオイル(ロングライフ)
		ふそうスーパー耐熱ギヤオイル
	ディファレンシャル	ふそうマルチギヤオイル
		ふそうスーパーハイポイドギヤオイル(ロングライフ)
	ふそうスーパーハイポイドギヤオイル	
	ふそうマルチギヤオイル	
	ふそうLSDギヤオイル	
パワー・ステアリング・オイル		ふそうATF
キャブ・チルト・オイル		チルトキャブフルード
ブレーキ液及びクラッチ液		ふそうブレーキフルードBF-3(DOT3)
グリース		三菱ホイールベアリンググリース
		モービルユニレックスN-3グリース
		協同油脂ワンルーバーMO. No.2
		三菱シャングリース
ロング・ライフ・クーラント		ふそうディーゼルロングライフクーラント

※純正部品及び弊社が指定した油脂液類以外を使用、また推奨交換期間をお守りいただかなかった事により生じた不具合は、保証の適用外となる場合がございますのでご注意ください。

事業用自動車等の厳しい使われ方の場合の点検整備項目と時期

〈厳しい使われ方の条件〉

- 以下の条件のいずれか一つに当てはまれば「厳しい使われ方」に該当します。  
A: 走行距離の30%以上が悪路(凸凹路、砂利道、未舗装路等)、雪道、多塵地帯の場合  
B: 走行距離が多い場合(目安: 1ヶ月に10,000km以上走行する場合)  
C: 走行距離の30%以上が山道、登降坂路の場合  
D: 発進・停止の繰り返しが多い場合、もしくは走行距離の30%以上が低速走行の場合  
E: 頻繁なエンジン始動・停止、もしくは短距離の走行を繰り返す場合

〈点検整備の実施時期〉

厳しい使われ方の条件に当てはまる走行が多い場合は、1ヶ月ごとに点検整備します。

車両の錆びや腐食についての注意

- 車両の下回りや足回りの錆びや腐食によって、思わぬ故障や事故を起こすことがあります。とくに長期間で使用されている車両、海岸地帯や凍結防止剤を散布した道路を走行する車両や海産物等を運搬するなど海水の影響を受けやすい車両は早期に錆びや腐食が進むおそれがあります。
- お車を長く、安心してご使用いただくために車両に付着した凍結防止剤等の入念な洗浄と定期的(1年ごと)に錆びや腐食の点検や補修塗装をすることが重要です。
- とくに厳しい使用条件(鮮魚や石灰の運搬が多い車両及び凍結防止剤を散布した路面の走行が多い車両)には高防錆塗装をお勧めいたします。高防錆塗装については、三菱ふそうの販売会社またはサービス工場にお問い合わせください。